



DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

- interasse 150 mm.
  - raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
  - sporgenza bocca 145 mm.
  - supporto doccia fisso art. 374G
  - doccia 2 getti art. 0211
  - flessibile in PVC antitorsione P326 lungo 150 cm.
  - Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M
- 
- gauge 150 mm.
  - S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
  - spout projection 145 mm.
  - fixed shower holder item 374G
  - 2-jets handshower item 0311
  - PVC flexible hose P326 L.150 cm.
  - Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M

FINITURE/FINISHING

1602PG116021 cromo/chrome  
1602PG116026 nero spazzolato PVD/Bushed black PVD

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C